

Костюм СЕКТОР ПЛЮС



Код по каталогу: 103-0152-01

"3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Комплектация: куртка, брюки

Ткань верха: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ покрытие.

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.

Капюшон: съемный на кнопках

Воротник: внутренняя часть воротника из флиса

Защитные элементы: ветрозащитная планка, капюшон с козырьком, трикотажные манжеты.

Регулировки по ширине: по линии талии и низу куртки, по низу рукавов, по лицевому вырезу и средней части капюшона.

Карманы: нагрудные накладные с клапаном на текстильной застежке, нижние с клапанами, внутренние на подкладке, боковые в брюках.

Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки"

ОПИСАНИЕ

Зимний костюм СЕКТОР ПЛЮС подходит для работников ЖКХ, строительства и многих других отраслей. Он защищает от общепроизводственных загрязнений и обеспечивает комфортную работу даже в экстремальные холода (IV и Особый климатические пояса). А благодаря световозвращающим полосам помогает оставаться заметным в темное время суток. Верх модели выполнен из ткани «Оксфорд» с полиуретановым покрытием. Это легкий и особо прочный материал, который отталкивает влагу и грязь. Для защиты от морозов костюм утеплен синтепоном — куртка тройным слоем, брюки двойным. Теплосберегающие свойства дополняют такие детали: - воротник с флисовой внутренней

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188

частью; - ветрозащитная планка; - глубокий капюшон с козырьком; - трикотажные манжеты на липучках. За счет продуманной конструкции и множества регулировок костюм СЕКТОР ПЛЮС хорошо сидит по фигуре. В нем тепло и уютно. Есть карманы для мелочей, которые могут пригодиться в работе.

104-108	194-200
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 12.4.303-2016		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		

