

Костюм СПЕКТРОН



Код по каталогу: 104-0039-01

3 класс - ГОСТ 12.4.281-2014

1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м², ПУ-покрытие.

Утеплитель: синтепон, 150 г/м², 2 слоя.

Капюшон: с широкой подбородочной частью, съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу.

Защитные элементы: на куртке – ветрозащитная планка, накладки по низу рукавов; на полукombineзоне – наколенники, защитная накладка на задних половинках полукombineзона; световозвращающие полосы по полочкам, спинке, рукавам, грудке и низу полукombineзона.

Регулировки по ширине: по талии, низу куртки; пояс полукombineзона со вставкой из эластичной тесьмы.

Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим

ОПИСАНИЕ

Зимний костюм флуоресцентной оранжевой расцветки для комфортной и безопасной работы в условиях плохой видимости. В костюме СПЕКТРОН вы будете надежно защищены от холода и осадков. Ткань верха с полиуретановым покрытием не пропускает влагу. За теплосберегающие свойства отвечает двухслойный утеплитель из синтепона. Одежда подходит для использования в III климатическом поясе — в регионах со средней температурой воздуха зимой –18 °С. Комплект имеет продуманную конструкцию: - Куртка застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. - Капюшон

РАЗМЕРЫ

80-84
80-84
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108

РОСТ

158-164
170-176
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164

съемный, с широкой подбородочной частью. - Полукомбинезон	104-108	170-176
отлично сидит в талии благодаря вставке из эластичной тесьмы.	104-108	182-188
Завышенная утепленная спинка надежно прикрывает поясницу. -	104-108	194-200
В области коленей предусмотрены усилительные накладки. -	112-116	158-164
Места, наиболее подверженные загрязнению, выполнены в темно-	112-116	170-176
синем цвете.	112-116	182-188
В костюме СПЕКТРОН тепло и безопасно в любых условиях.	112-116	194-200
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.303-2016		
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		