Костюм СПЕКТРОН

Код по каталогу: 104-0039-01

3 класс - ГОСТ 12.4.281-2014

1, 2 классы защиты от пониженных температур (I-II, III климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: «Оксфорд», полиэфир – 100%, 100 г/м^2, ПУ-покрытие.

Утеплитель: синтепон, 150 г/м^2, 2 слоя.

Капюшон: с широкой подбородочной частью, съемный на молнии, регулируется по лицевому вырезу.

Защитные элементы: на куртке – ветрозащитная планка, накладки по низу рукавов; на полукомбинезоне – наколенники, защитная накладка на задних половинках полукомбинезона; световозвращающие полосы по полочкам, спинке, рукавам, грудке и низу полукомбинезона.

Регулировки по ширине: по талии, низу куртки; пояс полукомбинезона со вставкой из эластичной тесьмы.

Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим

ОПИСАНИЕ

Зимний костюм флуоресцентной оранжевой расцветки для комфортной и безопасной работы в условиях плохой видимости. В костюме СПЕКТРОН вы будете надежно защищены от холода и осадков. Ткань верха с полиуретановым покрытием не пропускает влагу. За теплосберегающие свойства отвечает двухслойный утеплитель из синтепона. Одежда подходит для использования в III климатическом поясе — в регионах со средней температурой воздуха зимой –18 °C.
Комплект имеет продуманную конструкцию: - Куртка застегивается на молнию с ветрозащитной планкой. - Капюшон

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164

съемный, с широкой подбородочной частью. - Полукомбинезон отлично сидит в талии благодаря вставке из эластичной тесьмы. Завышенная утепленная спинка надежно прикрывает поясницу. - В области коленей предусмотрены усилительные накладки. - Места, наиболее подверженные загрязнению, выполнены в темно-синем цвете. В костюме СПЕКТРОН тепло и безопасно в любых условиях.	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ