

Костюм ЗЕВС®-1



Код по каталогу: 105-0085-01

ГОСТ 12.4.250-2013 Защита от искр и брызг расплавленного металла, 1 класс защиты, Тр.
ГОСТ 12.4.297-2013 Защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), Ти, Тт, То
ГОСТ 12.4.280-2014 Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания), МиЗ.

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «Флеймшилд 340 RS», хлопок – 100%, 340 г/м², переплетение рип-стоп, огнестойкая технология

Застежка: потайная, на пуговицах

Воротник: стойка с пиктограммами защитных свойств.

Накладки: по полочкам, кокетке спинки, по рукавам, по передним половинкам брюк, боковым и шаговым швам, низу брюк.

Регулировки по ширине: хлястики на текстильной застежке по низу рукавов, с застежкой на пуговицы по поясу брюк.

Карманы: в рельефных швах на молнии, накладной с клапаном на левой полочке, внутренние накладные, в брюках - боковые, карман для инструментов в накладке, карманы для амортизационных вкладышей.

Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки.

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

РОСТ

Облегченный летний костюм сварщика (1 класс защиты) —	88-92	158-164
оптимальный вариант защитной одежды для работ, при которых	88-92	170-176
расстояние до источника брызг металла составляет от 2 м.	88-92	182-188
Комплект включает куртку и брюки.	96-100	158-164
Костюм ЗЕВС-1 изготовлен из хлопковой ткани «Флеймшилд 340	96-100	170-176
RS» с переплетением рип-стоп. Это прочный материал, который	96-100	182-188
сочетает легкость и комфортность хлопка, высокое	96-100	194-200
сопротивление раздиру, огнестойкость и устойчивость к	104-108	158-164
расплавленному металлу. Ткань обработана по огнестойкой	104-108	170-176
технологии — защищает от открытого пламени и высоких	104-108	182-188
температур на протяжении всего срока эксплуатации.	104-108	194-200
Усилительные накладки в местах наибольшего износа повышают	112-116	170-176
стойкость изделий к износу.	112-116	182-188
Куртка с потайной застежкой на пуговицах — фурнитура не будет	112-116	194-200
соприкасаться с инструментами и оборудованием во время	120-124	170-176
работы. С помощью хлястиков на липучке можно отрегулировать	120-124	182-188
прилегание манжет, чтобы искры не попали под рукава. В	120-124	194-200
области подмышек и на спинке есть отверстия для естественного	128-132	170-176
движения воздуха.	128-132	182-188
Брюки имеют свободный крой и не стесняют движений. Много		
удобных карманов, а также наколенники для амортизационных		
вкладышей.		
Для безопасной работы ночью в костюме ЗЕВС-1 предусмотрены		
световозвращающие полосы		

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

ГОСТ Р 12.4.297-2013
 ГОСТ 12.4.280-2014
 ГОСТ ISO 11612-2014
 ГОСТ 12.4.250-2013
 ТР ТС 019/2011

