Костюм ЗЕВС®

Код по каталогу: 105-0019-02

Защитные свойства:

• от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс)

• от теплового излучения – Ти, С1

• от конвективной теплоты – Тт, В1

• от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1

• от выплесков расплавленногометалла – Тм, D1, E1

• от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1

• от общих производственных загрязнений – З

• от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м^2, Splashgard Nafta, HMBO, K50, огнестойкая отделка

Застежки: на куртке – потайная, правосторонняя, на пуговицах, хлястик на воротнике; на брюках – центральная на молнии, боковые на пуговицах.

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей.

Регулировки: внутренние манжеты и хлястики с огнестойкой текстильной застежкой на рукавах, бретели на брюках.

Карманы: потайной на куртке, боковые в брюках.

Вентиляционные отверстия: под кокеткой, в области пройм и шаговых швов.

Цвет: черный с серым

ОПИСАНИЕ

Удобный костюм 2 класса защиты. Куртка с потайной застежкой на пуговицах и брюки с регулируемыми бретелями.
ЗЕВС прекрасно защищает от рисков при проведении сварочных работ: повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, а также от общепроизводственных загрязнений и истирания. Надежный выбор при проведении сварочных работ в монтажных и полевых условиях, в цехах.
Комплект выполнен из ткани «Арсенал New» (100% хлопок) с НМВО-отделкой, огнестойкой отделкой. Обладает огнестойкими свойствами, которые сохраняются даже после многочисленных стирок. За счет хлопковой основы одежда комфортная и гигиеничная.
Особенности модели: - вентиляционные отверстия по спинке; - регулировка рукава; - наколенники с внешними карманами для амортизационных вкладышей.
Костюм ЗЕВС помогает сделать работу сварщика не только безопасной, но и комфортной.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.250-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ Р 12.4.297-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА