Костюм ЗЕВС® ПЛЮС-3

Код по каталогу: 105-0053-01

Костюм мужской для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 250°С, выплесков расплавленного металла, искр и брызг расплавленного металла, окалины (3 класса защиты), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов), пониженных температур (3,4 класс защиты) и ветра.

Защита от искр и брызг расплавленного металла, 3 класс защиты, Тр.

Защиты отповышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до 250°С, выплесков расплавленного металла), А1, В3, С3, Е3, F3, Ти, Тт, То, Тп, Тм

Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, , проколов, порезов), МиМпЗ.

Защита от пониженных температур и ветра, 3-4 класс защиты для эксплуатации в lV и особом климатических поясах, Тнв.

Комплектация: куртка, брюки с бретелями, съемный утепленный капюшон, съемная утепляющая подстежка.

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м^2, Splashgard Nafta, НМВО, К50, огнестойкая отделка

Ткань: «Термошилд ПС» с силиконизированным покрытием, Преокс - 50%, Параарамид - 50%

Утеплитель: «Холлофайбер Софт», не поддерживающий горение, 150 г/м^2, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя, ветрозащитная ткань.

Застежка: на молнии, закрыта планкой, перенесенной на противоположную сторону для защиты от попадания искр и окалины в полость застежки.

Воротник: стойка с огнестойкой текстильной застежкой.

Защитные элементы: на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей, световозвращающая полоса на спинке, вырезы по низу брюк на задних половинках для защиты от преждевременного износа.

Регулировки: кулиска по линии талии на съемной подстежке, хлястики на огнестойкой текстильной застежке по низу рукавов верха куртки, трикотажные манжеты рукавов съемной подстежки, регулировка капюшона по лицевому вырезу и по объему, боковые молнии по низу брюк.

Вентиляционные отверстия: под кокеткой на спинке, в области пройм и шаговых швов.

Цвет: черный с зеленым

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188

104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.303-2016		
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ Р 12.4.297-2013		
ГОСТ 12.4.250-2013		
ТР ТС 019/2011		

ВОСТОК СЕРВИС