Костюм ЗЕВС® ПЛЮС



Код по каталогу: 105-0038-79

Защитные свойства:

• от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс)

• от теплового излучения – Ти, С1

• от конвективной теплоты – Тт, В1

• от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1

• от выплесков расплавленногометалла – Тм, D1, Е1

• от контакта с нагретыми поверхностями до 250°С – Тп, F1

• от общих производственных загрязнений – З

• от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп

• от пониженных температур, 1-2 класс защиты для эксплуатации в I-II, III климатических поясах – Тн.

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м^2, Splashgard Nafta, HMBO, K50, огнестойкая отделка.

Утеплитель: «Шерстон», 240 г/м^2, 2 слоя, съемная подстежка.

Застежка: потайная, на пуговицах, правосторонняя.

Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу.

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговицах, брюки с высоким утепленным поясом.

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк.

Цвет: черный с серым

ОПИСАНИЕ

ЗЕВС ПЛЮС — надежное решение для сварки зимой. Отлично защищает как от искр и брызг расплавленного металла (2 класс), так и от холода.
Костюм включает куртку и брюки из хлопковой ткани с масловодоотталкивающей и кислотостойкой отделками.
Обработан огнестойкой отделкой, которая обеспечивает высокую стойкость одежды к прожиганию.
В качестве утеплителя использована съемная подстежка с утеплением Шерстона, которая обеспечивает комфортную работу в мороз (при средней температуре в зимние месяцы -18 °С).
Для защиты от ветра есть отстегивающийся капюшон, регулирующийся по лицевому вырезу.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.297-2013

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.250-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

