

Костюм ЗЕВС® ПЛЮС



Код по каталогу: 105-0038-79

Защитные свойства:

- от искр и брызг расплавленного металла, окалины – Тр (2 класс)
- от теплового излучения – Ти, С1
- от конвективной теплоты – Тт, В1
- от кратковременного воздействия открытого пламени – То, А1
- от выплесков расплавленного металла – Тм, D1, E1
- от контакта с нагретыми поверхностями до 250°C – Тп, F1
- от общих производственных загрязнений – З
- от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) – Ми, Мп
- от пониженных температур, 1-2 класс защиты для эксплуатации в I-II, III климатических поясах – Тн.

Комплектация: куртка, брюки

Ткань: «Арсенал New», хлопок – 100%, 490 г/м², Splashgard Nafta, HMBO, K50, огнестойкая отделка.

Утеплитель: «Шерстон», 240 г/м², 2 слоя, съемная подстежка.

Застежка: потайная, на пуговицах, правосторонняя.

Капюшон: пристегивается на пуговицах, регулируется по лицевому вырезу.

Защитные элементы: защитная планка, манжеты с хлястиком на пуговицах, брюки с высоким утепленным поясом.

Усилительные накладки: двойной слой на рукавах, по всей площади полочек, передних и частично задних половинок брюк.

Цвет: черный с серым

ОПИСАНИЕ

ЗЕВС ПЛЮС — надежное решение для сварки зимой. Отлично защищает как от искр и брызг расплавленного металла (2 класс), так и от холода.

Костюм включает куртку и брюки из хлопковой ткани с масловодоотталкивающей и кислотостойкой отделками. Обработан огнестойкой отделкой, которая обеспечивает высокую стойкость одежды к прожиганию.

В качестве утеплителя использована съемная подстежка с утеплением Шерстона, которая обеспечивает комфортную работу в мороз (при средней температуре в зимние месяцы -18 °С).

Для защиты от ветра есть отстегивающийся капюшон, регулирующийся по лицевому вырезу.

РАЗМЕРЫ

80-84
88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108
112-116
112-116
112-116
112-116
120-124
120-124
120-124
128-132
128-132
128-132
136-140

РОСТ

158-164
158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
170-176
182-188
194-200
170-176
182-188
194-200
182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.297-2013
ГОСТ 12.4.303-2016
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.250-2013
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

