Краги G340



Код по каталогу: 136-0086-01

Конструкция: раскроенные и сшитые

Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм)

Материал подкладки: 100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги

Цвет: красный

Длина: 360 мм

Размер: 10

Рекомендованы для: -сварки,

-склеивания,

-клепки,

-пайки твердым припоем,

-шлифовки металлических деталей,

-электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG),

-резки газовым резаком,

-манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры.

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4244B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012:

41424X

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) –

	2 Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4 **Защитные свойства по ТР ТС 019/2011:** То Ти Тр Тп250 Ми Мп

ОПИСАНИЕ

Краги G340 — надежное средство защиты рук. Идеальны для сварщиков и работников металлургических производств. Защищают от повышенных температур и других опасных факторов сварки.
Модель изготовлена из кожевенного спилка. Материал обладает превосходной термостойкостью, прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Подкладка в области ладони выполнена из полиэстера для повышения износостойкости, а в области краги — из хлопка для комфорта и гигиеничности.
Длина краг G340 (36 см) позволяет надевать их на рукава спецодежды.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ТР ТС 019/2011	