Краги G340

Код по каталогу: 136-0086-01

Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм)

Материал подкладки: 100% полиэстер в ладонной части, 100% хлопок в области краги

Цвет: красный

Длина: 360 мм

Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4244B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

ОПИСАНИЕ

Краги G340 — надежное средство защиты рук. Идеальны для сварщиков и работников металлургических производств. Защищают от повышенных температур и других опасных факторов сварки.
Модель изготовлена из кожевенного спилка. Материал обладает превосходной термостойкостью, прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям. Подкладка в области ладони выполнена из полиэстера для повышения износостойкости, а в области краги — из хлопка для комфорта и гигиеничности.
Длина краг G340 (36 см) позволяет надевать их на рукава спецодежды.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА