

Краги G540



Код по каталогу: 136-0009-01

Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм)

Цвет: серый

Длина: 360 мм

Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры.

Размер: 10

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4144A

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивлениепроколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - A (2 Ньютона)

Защитные свойства: ГОСТ EN 407-2012 - 41424x

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Ти Тр

ОПИСАНИЕ

Краги G540 предназначены для защиты рук сварщика. Модель серого цвета, размер 10.

Перчатки выполнены из кожаного спилка. Отлично защищают от высоких температур, искр, брызг расплавленного металла. При этом за счет эластичности материала сохраняют свободу движения пальцев. У модели высокие показатели стойкости к истиранию, раздиру и проколу — 4 класс.

Длинные раструбы (360 мм) хорошо закрывают кисть. Благодаря такой длине краги G540 удобно надевать поверх защитного костюма.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

