Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128 (размер 11)

Код по каталогу: 136-0036-01

Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), арамидная нить

Материал подкладки: 100% хлопок

Цвет: желтый с красным

Длина: 405 мм

Рекомендованы для сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры

Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 - 4244B

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004: 414244

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Большие количества расплавленного металла

(масса) - 4

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тп250 Тт Ти Тр Ми Мп

ОПИСАНИЕ

ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128 — надежные краги для сварки, прошитые арамидной нитью. Модель 11 размера. Тыльная сторона краг изготовлена из цельного спилкового лоскута. Это воловий спилок премиум-класса (сорт А) толщиной 1,1–1,3 мм. Материал известен своей впечатляющей износостойкостью, теплоизоляционными и сцепными свойствами. Подкладка из прочного нетканого полотна поглощает испаряемую кожей влагу, обеспечивая комфорт.
Ключевые особенности: - двойные швы арамидной нитью — огнестойкость, превосходная прочность; - спилковая накладка в области ладони и большого пальца — повышенная стойкость к истиранию; - широкий раструб — удобство надевания поверх рукавов костюма сварщика.
Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128 порадуют вас своей долговечностью. Они незаменимы для комфортной работы там, где нужна защита рук от истирания, порезов, проколов, кратковременного контакта с горячими поверхностями, искр и брызг металла.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ТР ТС 019/2011	