Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G128 (РУС) (размер 11)



Код по каталогу: 136-0342-01

Конструкция: сшитые

Материал основы: воловий спилок сорт А (толщина 1,2–1,3 мм), арамидная нить

Материал подкладки: нетканый материал, хлопок

Цвет: желтый с красным

Длина: 420 мм

Размер: 11

Рекомендованы для: - Сварки

- Склеивания

- Клепки

- Пайки твердым припоем

- Шлифовки металлических деталей

- Электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG)

- Резки газовым резаком

- Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 4143B

Стойкость к истиранию -4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 1 (1,2 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - B (5 Ньютона)

Защитные свойства: ГОСТ EN 407-2012 - 42324x

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2

Конвективная теплота (коэффициент

теплоотдачи) – 3

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) - 4 (выдерживает более 35 капель расплавленного металла)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тт Ти Тр Тп250 З Ми Мп

ОПИСАНИЕ

Краги россиского производства из отечественного сырья. Предназначены для сварочных работ. Основа изготовлена из премиального воловьего спилка категории А (однородной, ровной, «неворсистой» поверхности, без пороков), толщиной 1,1-1,3 мм. Тыльная сторонаперчаток выполнена из цельного спилкового лоскута. Швы краг двойные, прошиты термостойкой нитью и по периметру изделия усилены спилковыми вставками. Для дополнительной прочности в зоне ладонной части и большого пальца расположена усиливающая накладка из спилка. Увеличенный раструб краг (23 см) позволяет удобно надевать крагу на костюм сварщика. Подкладка из нетканого материала обеспечивает дополнительную прочность и комфорт за счет абсорбации влаги. Краги обладают высокой прочностью и износостойкостью,рекомендованы для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ТР ТС 019/2011	