Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G152



Код по каталогу: 136-0245-01

Конструкция: сшитые

Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), арамидная нить

Материал подкладки: 100% хлопок

Цвет: коричневый, черный

Длина: 360 мм

Размер: 10,11

Рекомендованы для: - Сварки

- Склеивания

- Клепки

- Пайки твердым припоем

- Шлифовки металлических деталей

- Электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG)

- Резки газовым резаком

- Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры

Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 - 4244B

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – B (5 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004: 414244

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 1

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Большие количества расплавленного металла (масса) - 4

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тп250 Тт Тр Ми Мп

ОПИСАНИЕ

"Высококачественные краги для сварочных работ изготовлены из премиального воловьего спилка категории А (однородной, ровной, «неворсистой» поверхности, без пороков), толщиной 1,1-1,3 мм. Швы краг двойные, прошиты термостойкой нитью и по периметру изделияусилены спилковыми вставками. Для дополнительной прочности в зоне ладонной части и большого пальца расположена усиливающая накладка из спилка. Подкладка из нетканого материала обеспечивает дополнительную прочность и комфорт за счет абсорбации влаги. Краги обладают высокой прочностью и износосойкостью, рекомендованы для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения."

РАЗМЕРЫ

10
11

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА


