

Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129



Код по каталогу: 136-0066-01

Материал: воловий спилкок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), арамидная нить

Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2

Температурный режим: сертифицированы для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах.

Цвет: желтый с красным

Длина: 405 мм

Рекомендованы для сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры в условиях пониженных температур

Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2019 - 4344C

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – C (10 Ньютонов)

Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004:

424344

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Большие количества расплавленного металла (масса) - 4

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То

Тп250 Тт Ти Тр Тн Ми Мп

ОПИСАНИЕ

Высококачественные краги для сварочных работ в условиях пониженных температур изготовлены из премиального воловьего спилка категории А (однородной, ровной, «неворсистой» поверхности, без пороков), толщиной 1,1-1,3 мм. Тыльная сторона перчаток выполнена из цельного спилкового лоскута. Швы краг двойные, прошиты термостойкой нитью Kevlar® и по периметру изделия усилены спилковыми вставками. Для дополнительной прочности в зоне ладонной части и большого пальца расположена усиливающая накладка из спилка. Увеличенный раструб краг (23 см) позволяет удобно надевать крагу на костюм сварщика. Утеплитель из искусственного меха обеспечивает необходимую термоизоляцию для работы во II и III климатических поясах. Краги обладают высокой прочностью и износостойкостью, рекомендованы для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



ВОСТОК  **СЕРВИС**