

Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129 (РУС)



Код по каталогу: 136-0343-01

Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,2–1,3 мм), кевларовая нить

Материал утеплителя: искусственный мех

Цвет: желтый с красным

Длина: 360 мм

Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры в условиях пониженных температур

Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019:

4243B

Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)

Стойкость к порезам - 2 (2,5 - показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 3 (100 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - B (5 Ньютона)

Защитные свойства: ГОСТ EN 407-2012 - 42424x

Продолжительность остаточного горения и тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 2

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) - 4 (выдерживает более 35 капель расплавленного металла)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тт Ти

Тр Тп250 З Ми Мп

ОПИСАНИЕ

Утепленные краги российского производства из отечественного сырья. Предназначены для сварочных работ в условиях пониженных температур. Основа из премиального воловьего спилка категории А (однородной, ровной, «неворсистой» поверхности, без пороков), толщиной 1,2-1,3 мм. Тыльная сторона перчаток выполнена из цельного спилкового лоскута. Швы краг двойные, прошиты термостойкой нитью Kevlar® и по периметру изделия усилены спилковыми вставками. Для дополнительной прочности в зоне ладонной части и большого пальца расположена усиливающая накладка из спилка. Увеличенный раструб краг (23 см) позволяет удобно надевать крагу на костюм сварщика. Утеплитель из искусственного меха обеспечивает необходимую термоизоляцию для работы во II и III климатических поясах.. Краги обладают высокой прочностью, рекомендованы для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



ВОСТОК  **СЕРВИС**