# Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G136



**Код по каталогу:** 136-0062-01

**Конструкция:** сшитые

**Материал:** воловий спилок сорт А (толщина 1,1-1,3 мм), арамидная нить

**Материал утеплителя:** искусственный мех, 500 г/м2

**Температурный режим:** сертифицированы для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах.

**Цвет:** желтый с красным

**Длина:** 405 мм

**Ширина:** 230 мм по нижнему краю

**Размер:** 11

**Рекомендованы для:** - Сварки

- Склеивания

- Клепки

- Пайки твердым припоем

- Шлифовки металлических деталей

- Электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG)

- Резки газовым резаком

-Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры

<br>

**Защитные свойства:** ГОСТ EN 388-2019 - 4344C

Стойкость к истиранию - 4 (до 8000 циклов)

Стойкость к порезам - 3 (5,0 показатель)

Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов)

Сопротивление проколу - 4(150 Ньютонов)

Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – C (10 Ньютонов)

<br>

**Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2004:** 424344

Продолжительность остаточного горения и

тления – 4

Контактная теплота (контактная температура и пороговое время) – 2

Конвективная теплота (коэффициент теплоотдачи) – 4

Лучистая теплота (коэффициент теплоотдачи) – 3

Мелкие капли расплавленного металла (число капель) – 4

Большие количества расплавленного металла (масса) - 4

<br>

**Защитные свойства по ТР ТС 019/2011:** Ми Мп То Тп Тт Ти Тр Тн (эксплуатация в I-II, III и «Особом» климатических поясах)

## ОПИСАНИЕ

Трехпалые краги для сварочных работ в условиях пониженных температур. Основа из премиального воловьего спилка категории А (однородной, ровной, «неворсистой» поверхности, без пороков), толщиной 1,1-1,3 мм. Тыльная сторона перчаток выполнена из цельного спилкового лоскута. Швы краг двойные, прошиты термостойкой нитью и по периметру изделия усилены спилковыми вставками. Для дополнительной прочности в зоне ладонной части и большого пальца расположена усиливающая накладка из спилка. Увеличенный раструб краг (23 см) позволяет удобно надевать крагу на костюм сварщика. Утеплитель из искусственного меха обеспечивает необходимую термоизоляцию для работы в I-II, III и «Особом» климатических поясах. Краги обладают высокой прочностью, рекомендованы для защиты рук от механических воздействий (истирание, порезы, раздиры, проколы) и от кратковременного контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла, конвективной теплоты и теплового излучения.

### СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

### ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА