Перчатки ЗЕВС с удлиненными крагами



Код по каталогу: 136-0292-01

Конструкция: сшитые

Материал: спилок воловий, ткань «ТЕРМОШИЛД ПС» с силиконизированным покрытием на краге

Материал подкладки: флисовая подкладка на ладонной части,хлопковая – на краге

Цвет: серый, зеленый,черный

Длина: 350 мм

Размер: 10

Рекомендованы для: - Сварки

- Склеивания

- Клепки

- Пайки твердым припоем

- Шлифовки металлических деталей

- Электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG)

- Резки газовым резаком

- Манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры

ГОСТ EN 388-2019: 4144X

Стойкость к истиранию - 4: 8000 циклов

Стойкость к порезам - 1: 10,0 (показатель)

Сопротивление раздиру - 4: 75 Ньютонов

Сопротивление проколу - 4: 150 Ньютонов

ГОСТ EN 407-2012: 424X4X

Поведение при горении (продолжительность остаточного горения и тления) - степень 4 (<2s)

Контактная теплота - степень 2 (250 °C > 15s)

Конвективная теплота (коэфициент теплоотдачи) - степень 4 (<18s)

Маленькие капли расплавленного металла (количество) - степень (<35)

Защитные свойства по ТР ТС 019/2011: То Тт Ти Тр Тп250 Ми Мп 3

ОПИСАНИЕ

Перчатки с удлиненными крагами из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью Краги Зевс для защиты от повышенных температур (брызг и искр расплавленного металла, окалины, кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты) и механических воздействий (истираний, порезов, проколов). Свойства: Все швы наружные для обеспечения максимального комфорта рукам, ладонная часть усилена накладкой из спилка для повышенной прочности. Верхняя часть краги сделана из ткани Термошилд ПС, которая обеспечивает более долгий срок службы при сварочных работах. Благодаря силиконизированному покрытию, капли расплавленного металла скатываются с краги и не прожигают ее. Прошиты арамидной нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки. Материал подкладки – флис на ладонной части, который обеспечивает дополнительную защиту от повышенных и пониженных температур, хлопковая ткань на краге. Обеспечивает максимальную защиту руки и предплечья. Сделано в России.

РАЗМЕРЫ

10

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012

ТР ТС 019/2011