

# Перчатки ЗЕВС с удлиненными крагами



**Код по каталогу:** 136-0292-01

Перчатки с удлиненными крагами из термостойкого спилка, прошитые арамидной нитью Краги Зевс для защиты от повышенных температур (брызг и искр расплавленного металла, окалины, кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты) и механических воздействий (истираний, порезов, проколов).

**Свойства:** Все швы наружные для обеспечения максимального комфорта рукам, ладонная часть усилена накладкой из спилка для повышенной прочности. Верхняя часть краги сделана из ткани Термошилд ПС, которая обеспечивает более долгий срок службы при сварочных работах. Благодаря силиконизированному покрытию, капли расплавленного металла скатываются с краги и не прожигают ее.

Прошиты арамидной нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки. Материал подкладки – флис на ладонной части, который обеспечивает дополнительную защиту от повышенных и пониженных температур, хлопковая ткань на краге. Обеспечивает максимальную защиту руки и предплечья.

Сделано в России.

**Материал:** спилок воловий, ткань «ТЕРМОШИЛД ПС» с

силиконизированным покрытием на краге

**Материал подкладки:** флисовая подкладка на ладонной части, хлопковая – на краге

**Длина:** 350 мм

**Размер: 10**

<br>

Рекомендовано для

Для сварочных работ

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.252-2013

**ГОСТ EN 388-2019: 4144X**

**Стойкость к истиранию - 4:** 8000 циклов

**Стойкость к порезам - 1:** 10,0 (показатель)

**Сопротивление раздиру - 4:** 75 Ньютонов

**Сопротивление проколу - 4:** 150 Ньютонов

**ГОСТ EN 407-2012: 424X4X**

Поведение при горении ( продолжительность  
остаточного горения и тления) - степень 4 (<2s)

Контактная теплота - степень 2 (250 °C > 15s)

Конвективная теплота (коэффициент  
теплоотдачи) - степень 4 (<18s)

**Маленькие капли расплавленного металла**

**(количество) - степень (<35)**[https: //vostok.ru/p  
roduct/percatki-s-udlinennymi-kragami-zevs-  
ser-136-0292-01](https://vostok.ru/product/percatki-s-udlinennymi-kragami-zevs-ser-136-0292-01)

## РАЗМЕРЫ

10

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

ГОСТ EN 407-2012

ТР ТС 019/2011