Куртка BASK IREMEL

Код по каталогу: 103-0325-01

Ткань: Advance®Alaska/«Адванс®Аляска», полиамид – 100%, водоупорность 10000 мм в. ст., паропроницаемость 5000 г/м²/24ч

Утеплитель: гусиный пух – 85%, перо – 15%

Ткань подкладки: Advance® Classic, Hi Loft

Размер-рост: 40, 42 (рост 164), 44, 46 , 48 ,50 ,52 ,54, 56 (рост 170)

*Отстегивающаяся опушка из натурального меха поставляется отдельно.

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранную утепленную куртку BASK IREMEL термобельё.

ОПИСАНИЕ

Женская пуховая куртка BASK IREMEL подойдет для суровой русской зимы. В ней можно с комфортом работать или гулять в самые морозные дни.
Три главные составляющие модели: - Пуховый утеплитель: гусиный пух – 85%, перо – 15%. Натуральный пух превосходно удерживает тепло (FP 700+), не утяжеляя изделие. - Износостойкая мембранная ткань Advance® Alaska (полиамид – 100%). Не продувается, не промокает, защищает от снега. При этом остается мягкой даже при сильных морозах и не шуршит. - Удлиненный силуэт. Парку можно носить с брюками и платьями, ботинками и высокими сапогами. Длина по спинке у 44 размера — 82 см, у 46 — 84 см. В парке будет комфортно в том числе высоким девушкам. При этом длина куртки не стесняет движений — боковые молнии в нижней части легко расстегнуть при необходимости.
Все детали продуманы, чтобы не мерзнуть даже при сильном ветре: теплые внутренние манжеты с отверстием для большого пальца; ветрозащитная юбка; молния с защитными планками; регулируемый капюшон, который можно дополнить съемной опушкой из натурального меха. Рукава дополнительно утеплены в местах сгибов.
Особенность модели — специальные лямки. Используя их, можно носить куртку в помещении, как рюкзак. Очень удобно!
Куртка BASK IREMEL выполнена в ярком красном цвете. Смотрится женственно и стильно. При этом она очень теплая и подходит для носки даже при –35 °C.
Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранную утепленную куртку BASK IREMEL термобельё.

РАЗМЕРЫ

84
88
92
96
100
104
108
112

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 25295-2003	
ГОСТ 30332-2015	
ТР ТС 017/2011	

ВОСТОК СЕРВИС