Куртка ДЖЕТСЕТ



Код по каталогу: 101-0316-01

Ткань: «Премьер Standard»

Состав: полиэфир – 65%, хлопок – 35%, плотность 250 г/м^2

Отделка: МВО

Удлиненная куртка прямого силуэта с рукавом реглан эргономичной конструкции.

Застежка: центральная на молнии, закрытая планкой на текстильной застежке

Воротник: стойка

Регулировки: манжеты с эластичной лентой и хлястиками на текстильной застежке

Карманы: нагрудный на молнии для мобильного телефона и документов; нижние накладные с двойным входом, закрыты клапаном;

Световозвращающие элементы: термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике

Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм

Цвет: серый с черным, канты – голубой

ОПИСАНИЕ

Куртка ДЖЕТСЕТ – стильная модель для инженерно-технического персонала и руководителей. Благодаря прямому удлиненному крою и высокому воротнику-стойке помогает создать представительный образ. Эффектный дизайн дополняет удачно подобранная цветовая гамма: натуральный оттенок серого с ярко-голубыми деталями.

Изделие выполнено из смесовой ткани «Премьер Standard» (полиэстер – 65%, хлопок – 35%) с масловодоотталкивающей отделкой. Сбалансированный состав обеспечивает комфортность и прочность материала, упрощает уход. Куртка сохраняет первоначальный вид в течение всего срока службы. Для дополнительной вентиляции предусмотрены люверсы в области пройм.

Интересная особенность куртки ДЖЕТСЕТ – термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике. Они повышают

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176

видимость человека в условиях недостаточного освещения и при ночной работе на улице, а днем выглядят как необычные элементы отделки.	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	158-164
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200
	136-140	182-188
	136-140	194-200
	144-148	170-176
	144-148	182-188
	152-156	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

