Куртка КЛАРК



Код по каталогу: 107-0063-01

Куртка КЛАРК соответствует стандартам НАССР, рекомендуем для пищевой промышленности.

Ткань: смесовая

Состав: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 160 г/м^2

Отделка: ВО

Застежка: центральная на потайных кнопках

Воротник: стойка

Манжеты на эластичной ленте для регулировки высоты рукава

Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки и на рукавах

Карман: внутренний накладной

Фурнитура: металлическая

Цвет: белый

ОПИСАНИЕ

Для пищевых предприятий существуют особые стандарты и требования, отличающиеся от требований к спецодежде ОПЗ. Все пищевые производства обязаны иметь сертификат ХАССП, подтверждающий, что система контроля качества внедрена на предприятии согласно установленным стандартам (ТР ТС 021/2011). Одежда сертификации не подлежит, тем не менее определенные правила при ее изготовлении должны быть соблюдены: 1. Недопустимо использование пластиковой фурнитуры. 2. Недопустимо наружные карманы, хлястики и прочие детали располагать выше пояса. 3. Все застежки должны быть потайными. 4. Одежда для разных пищевых цехов должна различаться по цвету: например, бордовый – для мясопереработки, синий – для молочных производств, зеленый – для мукомольных предприятий и т.д. Новаяколлекция КЛАРК отвечает всем требованиям ХАССП. Многообразие цветов и раздельная комплектация позволяют не только подобрать правильный размер на любую нестандартную фигуру, но и формировать любые цветовые сочетания и композиции костюмов. Материал коллекции КЛАРК обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, а легкая структура обеспечивает комфорт даже в жарких помещениях. Изделия можно стирать при высоких температурах без потери цвета, прочности и защитных свойств.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 11209-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		