

Куртка ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ



- Код по каталогу:** 101-0327-01
- Ткань:** "Премьер Standard"
- Состав:** полиэфир – 65%, хлопок – 35%,
плотность 250 г/м²
- Отделка:** МВО
- Застежка:** на молнии с закрытой планкой на кнопке
- Воротник:** стойка
- Регулировки:** манжеты с эластичной вставкой и хлястиками на текстильной застежке
- Карманы:** нагрудный вертикальный прорезной карман на молнии, два нижних вертикальных прорезных кармана на молнии.
- Вентиляционные отверстия:** люверсы в области пройм
- Светоотражающие элементы:**
термотрансферы на плечах, планке, рукавах, спинке, воротнике.
- Цвет:** серый с черным, канты – голубой

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОСТ
<p>Стильная куртка ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ сочетает оригинальный дизайн и превосходную эргономику. Удачный выбор женской спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий и для создания эффектного образа. Куртка прямого силуэта с удобными карманами, отделанными голубыми кантами. Удлиненный крой, планка на центральной молнии и воротник-стойка надежно защищают от ветра и дождя. Термотрансферы выглядят как декор днем, а в темное время суток выполняют световозвращающую функцию, делая человека заметным при плохой освещенности. Модель выполнена из ткани «Премьер Standard», в состав которой входит 65% полиэфирных волокон и 35% — хлопковых: - полиэфир обеспечивает высокую прочность, простоту в уходе и защитные свойства; - хлопок отвечает за комфорт и гигиеничность.</p> <p>Для более эффективного воздухообмена в области пройм предусмотрены люверсы.</p> <p>Куртка ЛЕДИ ДЖЕТСЕТ больше всего подходит для носки в первой половине осени. В ней не жарко при активной физической нагрузке и в солнечную погоду, при этом тепло и комфортно в</p>	80-84	158-164
	80-84	170-176
	80-84	182-188
	88-92	158-164
	88-92	170-176
	88-92	182-188
	96-100	158-164
	96-100	170-176
	96-100	182-188
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	120-124	158-164
	120-124	170-176
	120-124	182-188
	128-132	158-164
	128-132	170-176

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 11209-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		

