

Куртка ЛЕДИ КЛАРК



Код по каталогу: 107-0368-01

Куртка ЛЕДИ КЛАРК соответствуют стандартам НАССР, рекомендуем для пищевой промышленности.

Ткань: смесовая

Состав: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 160 г/м²

Отделка: ВО

Застежка: центральная на потайных кнопках

Воротник: стойка

Манжеты на эластичной ленте для регулировки высоты рукава

Вентиляционные отверстия: на передних полочках

Карман: внутренний накладной

Фурнитура: металлическая

Цвет: белый

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОСТ
Для пищевых предприятий существуют особые стандарты и требования, отличающиеся от требований к спецодежде ОПЗ. Все пищевые производства обязаны иметь сертификат ХАССП, подтверждающий, что система контроля качества внедрена на предприятии согласно установленным стандартам (ТР ТС 021/2011). Одежда сертификации не подлежит, тем не менее определенные правила при ее изготовлении должны быть соблюдены: 1. Недопустимо использование пластиковой фурнитуры. 2. Недопустимо наружные карманы, хлястики и прочие детали располагать выше пояса. 3. Все застежки должны быть потайными. 4. Одежда для разных пищевых цехов должна различаться по цвету: например, бордовый – для мясопереработки, синий – для молочных производств, зеленый – для мукомольных предприятий и т.д. Новая коллекция КЛАРК отвечает всем требованиям ХАССП. Многообразие цветов и раздельная комплектация позволяют не только подобрать правильный размер на любую нестандартную фигуру, но и формировать любые цветовые сочетания и композиции костюмов. Материал коллекции КЛАРК обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, а легкая структура обеспечивает комфорт даже в жарких помещениях. Изделия можно стирать при высоких температурах без потери цвета, прочности и защитных свойств.	80-84	146-152
	80-84	158-164
	80-84	170-176
	88-92	158-164
	88-92	170-176
	88-92	182-188
	96-100	146-152
	96-100	158-164
	96-100	170-176
	96-100	182-188
	96-100	194-200
	104-108	146-152
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	146-152
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	158-164
	120-124	170-176

120-124
128-132

182-188
158-164

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ГОСТ 11209-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		

ВОСТОК  **СЕРВИС**