# Куртка ЛЕДИ КЛАРК

**Код по каталогу:** 107-0368-02

Куртка ЛЕДИ КЛАРК соответствуют стандартам НАССР, рекомендуем для пищевой промышленности.

**Ткань:** смесовая

**Состав:** полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 160 г/м$^2$

**Отделка:** ВО

**Застежка:** центральная на потайных кнопках

**Воротник:** стойка

Манжеты на эластичной ленте для регулировки высоты рукава

**Вентиляционные отверстия:** на передних полочках

**Карман:** внутренний накладной

**Фурнитура:** металлическая

**Цвет:** бордовый

## ОПИСАНИЕ

Для пищевых предприятий существуют особые стандарты и требования, отличающиеся от требований к спецодежде ОПЗ. Все пищевые производства обязаны иметь сертификат ХАССП, подтверждающий, что система контроля качества внедрена на предприятии согласно установленным стандартам (ТР ТС 021/2011). Одежда сертификации не подлежит, тем не менее определенные правила при ее изготовлении должны быть соблюдены: 1. Недопустимо использование пластиковой фурнитуры. 2. Недопустимо наружные карманы, хлястики и прочие детали располагать выше пояса. 3. Все застежки должны быть потайными. 4. Одежда для разных пищевых цехов должна различаться по цвету: например, бордовый – для мясопереработки, синий – для молочных производств, зеленый – для мукомольных предприятий и т.д. Новаяколлекция КЛАРК отвечает всем требованиям ХАССП. Многообразие цветов и раздельная комплектация позволяют не только подобрать правильный размер на любую нестандартную фигуру, но и формировать любые цветовые сочетания и композиции костюмов. Материал коллекции КЛАРК обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям, а легкая структура обеспечивает комфорт даже в жарких помещениях. Изделия можно стирать при высоких температурах без потери цвета, прочности и защитных свойств.

| РАЗМЕРЫ | РОСТ |
|---|---|
| 80-84 | 158-164 |
| 80-84 | 170-176 |
| 88-92 | 158-164 |
| 88-92 | 170-176 |
| 96-100 | 158-164 |
| 96-100 | 170-176 |
| 96-100 | 182-188 |
| 104-108 | 158-164 |
| 104-108 | 170-176 |
| 104-108 | 182-188 |
| 112-116 | 158-164 |
| 112-116 | 170-176 |
| 112-116 | 182-188 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.4.280-2014 | | |
| ГОСТ 11209-2014 | | |
| ТР ТС 019/2011 | | |
| | | |
| | | |