

# Куртка ЛЕДИ СПЕЦ



**Код по каталогу:** 101-0254-03

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

**Ткань:** «Томбой»

**Состав ткани:** полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м<sup>2</sup>

**Отделка:** МВО, кислотостойкая отделка K50

**Застежка:** центральная на молнии с закрытой планкой

**Воротник:** стойка с застежкой на кнопке

**Регулировки:** кулиска по талии на спинке, манжеты на кнопках

**Карманы:** в рельефных швах, внутренний накладной карман на левой полочке

**Световозвращающие элементы:** на полочках, на рукавах, на спинке

**Вентиляционные отверстия:** в области подмышечных впадин

**Цвет:** серый с красным и черным

## ОПИСАНИЕ

Удобная женская куртка ЛЕДИ СПЕЦ со светоотражающими элементами практична и проста в уходе. Выполнена в эффектной и неброской цветовой гамме: серый с красным и черным. Центральная застежка-молния с закрытой планкой и воротник-стойка на кнопке хорошо закрывают тело и горло — актуально при работе в условиях повышенной загрязненности. Ткань «Томбой» (полиэфир — 67%, хлопок — 33%) с маслостойкостью и кислотозащитной отделкой K50 обеспечивает основные свойства модели: — защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий; — защита от воздействия масел и кислот (концентрации до 50%); — воздухопроницаемость; — устойчивость к сминанию; — стойкость цвета и формы; — легкое удаление загрязнений. В куртке ЛЕДИ СПЕЦ вы будете чувствовать себя уверенно и максимально комфортно в любых условиях.

## РАЗМЕРЫ

## РОСТ

|         |         |
|---------|---------|
| 80-84   | 158-164 |
| 80-84   | 170-176 |
| 88-92   | 158-164 |
| 88-92   | 170-176 |
| 88-92   | 182-188 |
| 96-100  | 158-164 |
| 96-100  | 170-176 |
| 96-100  | 182-188 |
| 104-108 | 158-164 |
| 104-108 | 170-176 |
| 104-108 | 182-188 |
| 112-116 | 158-164 |
| 112-116 | 170-176 |
| 112-116 | 182-188 |
| 120-124 | 158-164 |
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 128-132 | 158-164 |

| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ | ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА                                                                 | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.4.280-2014      |  |  |
| ТР ТС 019/2011          |  |  |
|                         |  |  |
|                         |  |  |
|                         |                                                                                   |  |

**ВОСТОК**  **СЕРВИС**