Куртка ЛЕДИ СПЕЦ



Код по каталогу: 101-0254-04

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир – 67%, хлопок – 33%, плотность – 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии

Воротник: стойка с застежкой на кнопке

Регулировки: кулиска по талии на спинке, манжеты на кнопках

Карманы: в рельефных швах, внутренний накладной карман на левой полочке

Световозвращающие элементы: на полочках, на рукавах, на спинке

Вентиляционные отверстия: в области подмышечных впадин

Цвет: темно-синий с серым

ОПИСАНИЕ

Куртка ЛЕДИ СПЕЦ обеспечивает комфортную защиту от производственных загрязнений. Она выполнена из ткани «Томбой» (полиэфир – 67%, хлопок – 33%) – одного из самых популярных материалов для изготовления одежды, защищающей от сильных промышленных загрязнений. Входящий в ее состав хлопок обеспечивает комфортность изделия, а полиэфир – повышенную износоустойчивость, минимальную усадку при стирке и стойкость цвета.

Специальная отделка материала (МВО, К50) делает куртку ЛЕДИ СПЕЦ водоотталкивающей и устойчивой к воздействию растворов кислот концентрацией до 50%.

Практичность и удобство модели – результат дизайнерских разработок: - кулиска по талии на спинке и манжеты на кнопках обеспечивают идеальную посадку по фигуре; - воротник-стойка защищает шею от промышленных загрязнений и ветра; - прямой крой обеспечивает свободу движений, а удлиненный силуэт куртки придает фигуре стройность; - светоотражающие элементы делают человека заметным в темноте.

ЛЕДИ СПЕЦ – комфорт, защита и стиль. Эта куртка обеспечит надежную защиту. высокий комфорт и послужит успешному

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188

выполнению рабочих задач.	136-140	170-176

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ВОСТОК СЕРВИС