Куртка МАЛАБАР



Код по каталогу: 104-0032-03

Повышенная видимость (3 класс)

Защита от воды (2 класс, водоупорность)

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Сигнальная куртка со съемной утепленной подстежкой.

Материал: ткань «Оксфорд» 300D

Состав: полиэфир – 100%

Отделка ткани: ВО, ПУ-покрытие.

Притачная подкладка: воздухопроницаемая сетка.

Отстегивающаяся утепляющая подкладка: флис, полиэфир – 100%.

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой, на кнопках.

Капюшон: съемный, на молнии, с регулировкой по лицевому вырезу.

Защитные элементы: внутренние трикотажные манжеты на рукавах, проклеенные швы

Регулировки: хлястики на манжетах

Карманы: верхние накладные с клапанами; пластиковый для пропуска, нижние прорезные с клапаном.

Световозвращающие элементы: нарукавах, на полочках и спинке

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОСТ
МАЛАБАР — демисезонная сигнальная куртка флуоресцентного желтого цвета. Защищает от непогоды, общих производственных	88-92 88-92	158-164 170-176

загрязнений и истирания. Делает вас видимым в условиях плохой освещенности.
Куртка-ветровка выполнена из полиэстеровой ткани «Оксфорд» 300D с полиуретановым покрытием. Это прочный материал с ветрозащитными и влагоотталкивающими свойствами. Флисовая подкладка отстегивается и помогает подстроиться под особенности погоды.
Детали, которые повышают комфорт и защиту: - съемный капюшон регулируется по овалу лица; - планка на центральной молнии защищает от продувания; - внутренние трикотажные манжеты не дают ветру проникнуть под рукава; - швы проклеены для максимальной влагонепроницаемости.
На куртку МАЛАБАР нанесены световозвращающие полосы Scotchlite™. Они устойчивы к стиркам и сохраняют свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.281-2014

ГОСТ Р 12.4.288-2013

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

