

Куртка МАЛАБАР



Код по каталогу: 104-0032-03

Повышенная видимость (3 класс)

Защита от воды (2 класс, водоупорность)

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Сигнальная куртка со съемной утепленной подстежкой.

Материал: ткань «Оксфорд» 300D

Состав: полиэфир – 100%

Отделка ткани: ВО, ПУ-покрытие.

Притачная подкладка: воздухопроницаемая сетка.

Отстегивающаяся утепляющая подкладка: флис, полиэфир – 100%.

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой, на кнопках.

Капюшон: съемный, на молнии, с регулировкой по лицевому вырезу.

Защитные элементы: внутренние трикотажные манжеты на рукавах, проклеенные швы

Регулировки: хлястики на манжетах

Карманы: верхние накладные с клапанами; пластиковый для пропуска, нижние прорезные с клапаном.

Световозвращающие элементы: нарукавах, на полочках и спинке

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим

ОПИСАНИЕ

МАЛАБАР — демисезонная сигнальная куртка флуоресцентного желтого цвета. Защищает от непогоды, общих производственных

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92

РОСТ

158-164
170-176

загрязнений и истирания. Делает вас видимым в условиях плохой освещенности.	88-92	182-188
Куртка-ветровка выполнена из полиэстеровой ткани «Оксфорд»	96-100	158-164
300D с полиуретановым покрытием. Это прочный материал с	96-100	170-176
ветрозащитными и водоотталкивающими свойствами. Флисовая	96-100	182-188
подкладка отстегивается и помогает подстроиться под	96-100	194-200
особенности погоды.	104-108	158-164
Детали, которые повышают комфорт и защиту: - съемный	104-108	170-176
капюшон регулируется по овалу лица; - планка на центральной	104-108	182-188
молнии защищает от продувания; - внутренние трикотажные	104-108	194-200
манжеты не дают ветру проникнуть под рукава; - швы проклеены	112-116	158-164
для максимальной водонепроницаемости.	112-116	170-176
На куртку МАЛАБАР нанесены световозвращающие полосы	112-116	182-188
Scotchlite™. Они устойчивы к стиркам и сохраняют свойства на	112-116	194-200
протяжении всего срока эксплуатации.	120-124	170-176
	120-124	182-188
	120-124	194-200
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ГОСТ 12.4.281-2014
ГОСТ Р 12.4.288-2013
ГОСТ 12.4.280-2014
ТР ТС 019/2011

