Куртка МОНБЛАН



Код по каталогу: 103-0550-01

"3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ.

Ткань верха: микрополиэфир – 100%, 135 г/м^2, паропроницаемое ПУ-покрытие, НМВО, кислотонепроницаемаяотделка К20

Усилительные накладки: полиэфир - 100%

Утеплитель: полиэфир 100% плотность- 150 г/м^2, 3 слоя

Капюшон: Съемный с регулировкой по глубине и по лицевому вырезу

Карманы: 7 функциональных карманов

Цвет: темно-синий с черным

ОПИСАНИЕ

Мужская куртка МОНБЛАН создана для защиты от холода (рассчитана на носку в IV и особом климатических поясах), грязи, нефтепродуктов и масляных загрязнений (благодаря нефтемасловодооталкивающей отделке), механических воздействий. Превосходный вариант зимней одежды для работы на улице. Цвет – темно-синий с черным.
Хороший теплообмен и защиту от сильных морозов обеспечивают современные материалы, используемые при производстве модели:
– Ткань верха (100% микрополиэфир) с «дышащей» ПУ-мембраной – дарит максимум комфорта даже при экстремально низких температурах. Сохраняет тело сухим и защищает от переохлаждения. – Нефтемасловодоотталкивающая отделка способствует тому, что ткань куртки не намокает, а также в нее не проникают различные загрязнения (модель меньше пачкается и легче стирается). – За безупречную теплоизоляцию отвечают 3 слоя утеплителя «Холлофайбер-Профи» (150 г/м2) – экологически чистого материала, который не впитывает влагу, запахи и прекрасно держит форму при длительной эксплуатации.
КурткаМОНБЛАН практична и функциональна. Внутренние трикотажные манжеты на рукавах, ветрозащитная юбка и двойная планка надежно защищают от продувания. В ее конструкции также предусмотрено много карманов разных размеров для инструментов, гаджетов и документов.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.303-2016		
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		
		
		

ВОСТОК СЕРВИС