

Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-22 БИО мужская



Код по каталогу: 113-0129-01

Уровень защиты: 34,0 кал/см2

Защитные свойства: Ти - от теплового излучения

Тт - от конвективной теплоты

То - от кратковременного воздействия открытого пламени

З - от общих производственных загрязнений

Ми - от истирания

Мп - от проколов и/или порезов

Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка

Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов.

Куртка-накидка удлиненная с притачной подкладкой, с центральной потайной застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.

Воротник-стойка. Огнестойкая текстильная застёжка.

Цвет: васильковый с красной кокеткой

ОПИСАНИЕ

Модель с повышенным уровнем защиты от электродуги — 34,0 кал/см2. Предназначена для усиления защитных свойств летнего термостойкого костюма.

Материал куртки-накидки ЭЛЕКТРА К-22 БИО — «БиОТерм». Это комфортная ткань на основе натурального хлопка (90%) соогнестойкой и нефтемасловодоотталкивающей отделкой. В состав хлопковых нитей введены тугоплавкие и антиэлектростатические волокна (10%), которые придают ткани дополнительную прочность.

Конструктивные особенности: - центральная потайная застежка на петлю и пуговицы; - воротник-стойка с огнестойкой липучкой; - удлиненный крой для максимальной эффективности защиты; - контрастная отделка деталей для контроля правильности эксплуатации; - манжеты с возможностью регулировки по ширине; - световозвращающая полоса для повышения видимости

РАЗМЕРЫ

88-92
88-92
88-92
96-100
96-100
96-100
96-100
104-108
104-108
104-108
104-108
112-116
112-116
112-116
112-116

РОСТ

158-164
170-176
182-188
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200
158-164
170-176
182-188
194-200

человека в темноте.	120-124	158-164
Благодаря эргономичному дизайну куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-22	120-124	170-176
БИО не сковывает движений и дарит комфорт при выполнении	120-124	182-188
рабочих задач.	120-124	194-200
	128-132	158-164
	128-132	170-176
	128-132	182-188
	128-132	194-200

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ГОСТ 12.4.310-2016

ГОСТ Р 12.4.234-2012

ГОСТ EN 340-2012

ГОСТ 14326-73

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

