Куртка СПЕЦ

Код по каталогу: 101-0289-01

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии

Воротник: стойка с застежкой на кнопке

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый карман для пропуска

Световозвращающие элементы: на полочках, спинке, рукавах

Вентиляционные отверстия: в области подмышечных впадин

Цвет: серый с красным и черным

ОПИСАНИЕ

В летней куртке СПЕЦ с воротником-стойкой приятно работать. Модель выполнена в эффектной красно-серой расцветке с черными деталями. Защищает от механических воздействий, общепроизводственных загрязнений, масел и кислот концентрации до 50%. Куртка СПЕЦ изготовлена из особо прочной и износостойкой ткани «Томбой» (полиэфир — 67%, хлопок — 33%). Благодаря прекрасной воздухопроницаемости и эффективному отводу влаги в ней комфортно работать целый день. Изделие долго сохраняет первоначальный цвет и вид, не даетусадку даже после многочисленных стирок. Можно не гладить: достаточно высушить постиранную вещь в расправленном виде. Модель имеет центральную застежку-молнию. Пояс регулируется хлястиками на кнопках, рукава — с регулируемыми манжетами. Кроме нагрудных ибоковых карманов предусмотрен отстегивающийся пластиковый карман для пропуска. Светоотражающие элементы повышают безопасность при работе в темное время суток.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
88-92	194-200
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200

120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	170-176
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	170-176
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		