Куртка СПЕЦ



Код по каталогу: 101-0289-02

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии

Воротник: стойка с застежкой на кнопке

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска

Световозвращающие элементы: на полочках, спинке, рукавах

Вентиляционные отверстия: в области подмышечных впадин

Цвет: темно-синий с серым

ОПИСАНИЕ

Летняя мужская куртка СПЕЦ имеет сдержанную расцветку: темно-синюю с серым. Модель с нагрудными и боковыми карманами, съемным пластиковым карманом для пропуска или бейджа и светоотражающими элементами. Изделие выполнено из ткани «Томбой» (плотность 245 г/м^2), которая обеспечивает следующие характеристики изделия: — превосходную прочность; — устойчивость цвета; — минимальную усадку даже после стирки при высокой температуре; — легкое удаление загрязнений; — устойчивость к сминанию. Особенность ткани — масловодоотталкивающая и кислотозащитная отделка К50. Благодаря ей куртка защищает не только от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, но и от воды, масел, кислот концентрации до 50%. В куртке СПЕЦ комфортно работать в жару за счет хорошей воздухопроницаемости и отводу влаги от тела. Центральная застежка на молнии и воротник-стойка на кнопке обеспечат дополнительную защиту тела от загрязнений.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
80-84	182-188
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
88-92	194-200
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164

120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

