

Куртка СПЕЦ



Код по каталогу: 101-0289-02

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м²

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка K50

Застежка: центральная на молнии

Воротник: стойка с застежкой на кнопке

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска

Световозвращающие элементы: на полочках, спинке, рукавах

Вентиляционные отверстия: в области подмышечных впадин

Цвет: темно-синий с серым

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРЫ	РОСТ
Летняя мужская куртка СПЕЦ имеет сдержанную расцветку: темно-синюю с серым. Модель с нагрудными и боковыми карманами, съемным пластиковым карманом для пропуска или бейджа и светоотражающими элементами. Изделие выполнено из ткани «Томбой» (плотность 245 г/м ²), которая обеспечивает следующие характеристики изделия: — превосходную прочность; — устойчивость цвета; — минимальную усадку даже после стирки при высокой температуре; — легкое удаление загрязнений; — устойчивость к сминанию. Особенность ткани — маслостойкая и кислотозащитная отделка K50. Благодаря ей куртка защищает не только от общепроизводственных загрязнений, механических воздействий, но и от воды, масел, кислот концентрации до 50%. В куртке СПЕЦ комфортно работать в жару за счет хорошей воздухопроницаемости и отводу влаги от тела. Центральная застежка на молнии и воротник-стойка на кнопке обеспечат дополнительную защиту тела от загрязнений.	80-84	158-164
	80-84	170-176
	80-84	182-188
	88-92	158-164
	88-92	170-176
	88-92	182-188
	88-92	194-200
	96-100	158-164
	96-100	170-176
	96-100	182-188
	96-100	194-200
	104-108	158-164
	104-108	170-176
	104-108	182-188
	104-108	194-200
	112-116	158-164
	112-116	170-176
	112-116	182-188
	112-116	194-200
	120-124	158-164

120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	182-188
144-148	194-200
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
ГОСТ 12.4.280-2014		
ТР ТС 019/2011		
		
		
		

ВОСТОК  СЕРВИС