Куртка СПЕЦ



Код по каталогу: 101-0289-04

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Рекомендуем для малярных и отделочных работ.

Ткань: «Томбой»

Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м^2

Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50

Застежка: центральная на молнии

Воротник: стойка с застежкой на кнопке

Регулировки: пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

Карманы: нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска

Световозвращающие элементы: на полочке, на спинке

Вентиляционные отверстия: в области подмышечных впадин

Цвет: светло-серый с серым

ОПИСАНИЕ

Стильная модель за счет светло-серого цвета с темными вставками и красными штрихами имеет эффектный вид. Модель выполнена из смесовой ткани: 67% полиэфира, 33% хлопка. Ткань отличается особой износоустойчивостью, практически не мнется, легко отстирывается от загрязнений. Усилительные накладки придают ей еще большую стойкость к износу в зоне локтей. Наличие хлопковых волокон в составе материала гарантирует, что в этой одежде не будет жарко. Куртку можно стирать в горячей воде (+60 °С), она не садится после стирки и не линяет. А благодаря пропитке защищает не только от загрязнений, но и от воды, масел, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 50%.
Особенности: - классический прямой крой, не стесняющий движений; - удобная центральная застежка на молнии; -воротник-стойка на кнопке для защиты от ветра; - функциональные детали: карманы для нужных мелочей, держатель для бейджа.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200

Практичная куртка СПЕЦ ТОМБОЙ особенно нравится малярам и отделочникам. С нее легко удалить строительную пыль, вывести пятна от извести, штукатурки, краски.

120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	170-176
128-132	182-188
136-140	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ВОСТОК СЕРВИС