

# Куртка СПЕЦ



**Код по каталогу:** 101-0289-04

Защита от механических воздействий (истираний) и общих производственных загрязнений.

Рекомендуем для малярных и отделочных работ.

**Ткань:** «Томбой»

**Состав ткани:** полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м<sup>2</sup>

**Отделка:** МВО, кислотостойкая отделка K50

**Застежка:** центральная на молнии

**Воротник:** стойка с застежкой на кнопке

**Регулировки:** пояс с хлястиками на кнопках, манжеты на кнопках

**Карманы:** нагрудные с клапанами, боковые в швах, съемный пластиковый для пропуска

**Световозвращающие элементы:** на полочке, на спинке

**Вентиляционные отверстия:** в области подмышечных впадин

**Цвет:** светло-серый с серым

## ОПИСАНИЕ

Стильная модель за счет светло-серого цвета с темными вставками и красными штрихами имеет эффектный вид. Модель выполнена из смесовой ткани: 67% полиэфира, 33% хлопка. Ткань отличается особой износоустойчивостью, практически не мнется, легко отстирывается от загрязнений. Усилительные накладки придают ей еще большую стойкость к износу в зоне локтей. Наличие хлопковых волокон в составе материала гарантирует, что в этой одежде не будет жарко. Куртку можно стирать в горячей воде (+60 °C), она не садится после стирки и не линяет. А благодаря пропитке защищает не только от загрязнений, но и от воды, масел, нефтепродуктов, кислот концентрацией до 50%.

Особенности: - классический прямой крой, не стесняющий движений; - удобная центральная застежка на молнии; - воротник-стойка на кнопке для защиты от ветра; - функциональные детали: карманы для нужных мелочей, держатель для бейджа.

## РАЗМЕРЫ

80-84  
88-92  
88-92  
88-92  
96-100  
96-100  
96-100  
96-100  
104-108  
104-108  
104-108  
104-108  
112-116  
112-116  
112-116  
112-116

## РОСТ

158-164  
158-164  
170-176  
182-188  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200  
158-164  
170-176  
182-188  
194-200

Практичная куртка СПЕЦ ТОМБОЙ особенно нравится малярам и отделочникам. С нее легко удалить строительную пыль, вывести пятна от извести, штукатурки, краски.

|         |         |
|---------|---------|
| 120-124 | 170-176 |
| 120-124 | 182-188 |
| 120-124 | 194-200 |
| 128-132 | 170-176 |
| 128-132 | 182-188 |
| 136-140 | 182-188 |

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.280-2014  
ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

