Куртка СПЛИТ



Код по каталогу: 103-0547-01

НОВАЯ РАЗМЕРНАЯ МАТРИЦА

1 класс защиты от пониженных температур (I-II климатический пояс)

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэстер – 100%, 245 г/м^2, паропроницаемая ТПУ-мембрана, ВО.

Утеплитель: полиэфир – 100%, 160 г/м^2, простеганный с подкладкой.

Воротник: стойка с флисом

Капюшон: несъемный, убирается в карман воротника

Защитные элементы: световозвращающие полосы – термопечать по рукавам и боковым частям полочек, на молнии по воротнику, проклеенные швы.

Регулировки по ширине: рукава и низ куртки – из трикотажа

Карманы: нагрудные на молнии, в шве с клапаном, боковые на молнии, внутренние накладной и на молнии по подборту

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранную утепленную куртку СПЛИТ термобельё.

Рекомендации для подбора размеров

XS - 88/170

S - 92/176

M - 96/182

L -100/182

XL -104/188

2XL -108/188

3XL -112/188

4XL -116/188

5XL 120/188

ОПИСАНИЕ

Стильная и функциональная мужская куртка. Отличный выбор на весенне-осенние холода. Зимой в ней будет комфортно в регионах со средней температурой –10 °С. Модель СПЛИТ имеет укороченный крой, который особенно любят водители, экспедиторы и курьеры. Полиэстеровая ткань с ТПУ-мембраной и влагоотталкивающей отделкой надежно защищает от дождя и ветра. Защиту от холода обеспечивает легкий утеплитель из полиэфира.
Для максимальной влагозащиты предусмотрены такие детали: - проклеенные швы; - планка, закрывающая молнию; - капюшон, который можно спрятать в карман воротника.
Большое количество карманов для мелочей, трикотажный пояс и манжеты создают дополнительный комфорт.
За счет стильного дизайна куртку СПЛИТ можно носить не только как рабочую, но и в качестве повседневной. Она подойдет и для прогулок или работы ночью: световозвращающие полосы повышают видимость в темноте.

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранную утепленную куртку СПЛИТ термобельё.

РАЗМЕРЫ

4XL
5XL
L
M
S
XL
XXL
XXXL

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС