Куртка УРАН

Код по каталогу: 103-0136-01

3, 4 классы защиты от пониженных температур (IV и Особый климатические пояса).

Защита от механических воздействий (истирания) и ОПЗ.

Ткань: полиэфир – 100%, 135 г/м^2, ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20.

Ткань накладок: «Codra Nylon», полиамид - 100%, 275 г/м

Утеплитель: «Шелтер Микро», 150 г/м^2, 3 слоя

Застежка: на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки.

Капюшон: с козырьком, утепленный, несъемный

Карманы: верхние прорезные с застежкой на молнию,нижние боковые с застежкой на молнию, внутренние — карман для документов на молнии, нижние для документов больших форматов, карман формата А4 с входом под ветрозащитной планкой.

Защитные элементы: ветрозащитная планка, трикотажные манжеты, ветрозащитнаяюбка.

Регулировки по ширине: по низу эластичным шнуром с фиксаторами, лицевому вырезу и глубине капюшона, эластичная тесьма в манжетах рукавов с хлястиком на текстильной застежке.

Световозвращающие элементы: по полочкам, спинке.

Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранную утепленную куртку УРАН термобельё.

ОПИСАНИЕ

Особо прочная куртка УРАН создана для работы и отдыха в экстремальных зимних условиях. В ней тепло даже при длительном пребывании на морозе.
Изделие из мембранной ткани отличается повышенной морозостойкостью, устойчивостью к влажности и прочностью. Приэтом хорошо «дышит» и не сковывает движений.
Защищает от холода за счет: - утепленного несъемного капюшона с козырьком; - ветрозащитной юбки и трикотажных манжет; - центральной застежки с ветрозащитной планкой.
Куртка имеет множество удобных карманов разного размера.
Подходит для использования в условиях IV и Особого климатических поясов.
Для наилучшей защиты от холода рекомендуется надевать под мембранную утепленную куртку УРАН термобельё.

РАЗМЕРЫ	РОСТ
80-84	158-164
80-84	170-176
88-92	158-164
88-92	170-176
88-92	182-188
96-100	158-164
96-100	170-176
96-100	182-188
96-100	194-200
104-108	158-164
104-108	170-176
104-108	182-188
104-108	194-200
112-116	158-164
112-116	170-176
112-116	182-188
112-116	194-200
120-124	158-164
120-124	170-176
120-124	182-188
120-124	194-200
128-132	158-164
128-132	170-176
128-132	182-188
128-132	194-200
136-140	158-164
136-140	170-176
136-140	182-188
136-140	194-200
144-148	182-188
152-156	182-188

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.280-2014

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ