

Анкерное устройство типа С: горизонтальная анкерная линия "Вектор"



Код по каталогу: 138-0789-01

ТР ТС 019/2011

ГОСТ EN/TS 16415-2015

ГОСТ EN 795-2019

Тип линии: Горизонтальная

Материал изделия: Полиэстер

Материал механизма: Гальванизированная сталь

Длина: до 20 м

Ширина ленты: 30 мм

Искробезопасность: Да

Температура эксплуатации: от -50 до +50

Анкерное кольцо: 3 шт

Класс: В или Т в зависимости от комплектации

Срок хранения: 10 лет с момента производства

Гарантийный срок: 4 года

ОПИСАНИЕ

Гибкая анкерная линия (ГАЛ) ""Вектор"" является мобильной системой организации одного из элементов страховочной системы при проведении работ на высоте длиной до 20м.

Гибкая анкерная линия крепится через два предустановленных карабина класса Т или В к несущим конструкциям или специально предназначенным анкерным точкам. Лента компактно сложена в бабину в сумке. Необходимую длину необходимо вытянуть, а остаток оставить в сумке. Натяжение линии происходит предустановленной трещеткой. Анкерные кольца могут быть установлены дополнительно для удобства в использовании и комплектуются опционально и необходимы для более щадящего воздействия на ленту ГАЛ. ""Вектор"" позволяет одновременно использовать линию до 3-х пользователей. При расчете запаса высоты необходимо учитывать провис гибкой анкерной линии.

Мы рекомендуем использовать линию совместно с блокирующими устройствами, которые минимизируют расчет запаса необходимой для установки высота.