Маска панорамная UNIX 6200



Код по каталогу: 133-0537-01

Панорамная маска UNIX 6200 категории 2 с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности стекла снаружи (AF/H/CR) – это премиальная модель, уникальные ключевые характеристики которой, определяют её особое положение среди аналогичных масок.

Надежная усиленная защита (маска 2 категории) и универсальный размер маски сочетаются с повышенным удобством и простотой в использовании и обслуживании.

Эргономичная конструкция с применением мягкого, эластичного силикона позволяет комфортно эксплуатировать маску в течение длительного периода времени.

Панорамная маска UNIX 6200 в комплекте с фильтрами серии UNIX обеспечивает эффективную защиту лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей в тяжелых условиях труда.

Область применения: химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная (включая автомобилестроение, авиастроение, судостроение), деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, фармацевтическая, пищевая промышленность, медицина, сельское хозяйство, строительство, а также покрасочные, сварочные и карьерные работы.

Маску отличает: • стекло-корпус с уникальным покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности

снаружи(маркировка на стекле AF/H/CR);
• универсальный размер;
• облегченная конструкция (500 г);
• увеличенное поле зрения;
• низкое сопротивление дыханию;
• низкий профиль (сочетание с защитными касками).
Состав: • широкопанорамное стекло-корпус с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности снаружи;
• оголовье для крепления маски на голове;
• силиконовый обтюратор – уплотнитель;
• силиконовый подмасочник;
• байонетная система присоединения фильтров;
• клапанная коробка;
• мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);
• съемный защитный экран;
• защитная пленка (дополнительно).
Преимущества и описание: 1. Стекло-корпус из поликарбоната обеспечивает панорамный обзор и безопасность при механических воздействиях. Уникальное защитное покрытие препятствует запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности стекла снаружи.
2. Обтюратор-уплотнитель, подмасочник и оголовье изготавливаются из гипоаллергенного силикона, что повышает их долговечность, износостойкость, а также увеличивает эластичность маски при воздействии высоких и низких температур.
3. Двойной обтюратор обеспечивает плотное прилегание маски к лицу, оставляя достаточное место в подмасочном пространстве.
4. Маску удобно и легко надевать и снимать. Силиконовое оголовье быстро регулируется

при помощи четырех ремней, а самозатягивающиеся пряжки надежно фиксируют маску на голове. Это позволяет равномерно распределить малый вес маскипо голове. Шейная тканевая тесьма служит для ношения маски в нерабочем состоянии.
5. Независимый обтюратор корпуса подмасочника гарантирует надежное прилегание подмасочника к лицу. Подмасочник препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание диоксида углерода в подмасочном пространстве.
6. Использование парных фильтров снижает сопротивление дыханию. Кроме того, быстрая и надежная байонетная система крепления с двумя фильтрами по бокам обеспечивает более сбалансированную посадку маски, равномерно распределяя вес фильтров.
7. Клапан выдоха препятствует подсосу вредных веществ, эффективно отводит тепло и влагу для большего комфорта пользователя.
8. Съемный защитный экран с выдохом вниз исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность, защищает мембранный узел и лепесток клапана выдоха, а также позволяет производить гигиеническую чистку клапана.
9. Маска имеет универсальный размер, благодаря двойному обтюратору идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки и дарит комфорт. Дополнительно, единый размер способствует упрощению учета на складах и исключает возможность пересортицы при выдаче СИЗ.
10. Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к вредным веществам и неблагоприятным температурным условиям

пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

11. В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски: - оголовье в сборе с пряжками для маски UNIX 6200;

- экран защитный для маски UNIX 6200;
- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;
- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;
- лепестки клапана вдоха на маске;
- лепесток клапана выдоха.

12. Маска не ограничивает подвижность головы и шеи и совместима с защитными касками и со средствами защиты органов слуха.

13. За маской просто ухаживать - при загрязнении легко очищается проточной водой с мылом.

14. Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

• AF/H/CR (маркировка на стекле) – стекло-корпус маски имеет покрытие, препятствующее запотеванию, химическому и механическому повреждению поверхности;

• **Применяется:** в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

• Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015

• Температура хранения от - 50 до + 50°С

• **Гарантийный срок хранения:** 5,5 лет

• **Соответствие требованиям стандартов:** ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.293-2015

ТР ТС 019/2011