Маска SPIROTEK 9100 РАЗМЕР S (9110) с химически стойким покрытием



Код по каталогу: 133-0585-01

Полнолицевая маска SPIROTEK 9110 (категории 2) в малом размере (S), совместимая с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами серии SPIROTEK Q, C, CD, обеспечивает комбинированную защиту от газов, паров и аэрозолей с концентрацией до 200 ПДК. Изготовлена из гипоаллергенного силикона. Оголовье с 6 точками крепления и затылочной пластиной гарантируют плотное прилегание. Высокоэффективный клапан выдоха способствует быстрому и эффективному удалению выдыхаемого воздуха.

Первый оптический класс экраналинзы из поликарбоната обеспечивает идеальную видимость без искажений. Специальное покрытие защищает поверхность линзы от воздействия химических веществ, мелкодисперсных аэрозолей (царапин), а также предотвращает запотевание.

Степень защиты: до 200 ПДК

Материал лицевой части: силикон

Материал линзы: поликарбонат

Покрытие: защита от царапин и запотевания, химическая устойчивость

Фильтры: серии Q, C, CD

Условия хранения: от -20 °C до +50 °C, при относительной влажности <70%

ОПИСАНИЕ

SPIROTEK 9100 – это высококачественная полнолицевая маска, которая совместима с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами серии SPIROTEK Q, C, CD. Обеспечивает надежную защиту до 200 ПДК, эффективно защищая органы

РАЗМЕРЫ

S

дыхания, зрения и лицо от вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны.
Изготовленная из гипоаллергенного силикона, маска гарантирует комфорт и безопасность во время использования. Маска оснащена экраном линзы из поликарбоната, отвечающей первому оптическому классу, что обеспечивает идеальную видимость без искажений. Дополнительное покрытие защищает от разрушительного воздействия агресивных химических веществ, обеспечивает устойчивость к разрушению мелкодисперсными аэрозолями (царапинам) и запотеванию. Оголовье с 6 точками крепления и затылочной пластиной способствует комфортному использованию в течение всего рабочего дня, равномерно распределяя нагрузку и обеспечивая надежное прилегание к лицу.
Высокоэффективный клапан выдоха с системой проверки прилегания минимизирует сопротивление дыханию, а также уменьшает накопление тепла, влаги и углекислого газа.
Маска рекомендована к использованию в химической и нефтехимической, металлургической и других промышленностях.
Благодаря наличию трех размеров (S, M, L), каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011