Наушники противошумные Прибой ПРОМ АШП-03К



Код по каталогу: 132-0248-01

Комплектация: дополнительные гелевые амбушюры, аккумуляторы - 2 шт., дополнительные крепления оголовья - 2 шт., дополнительные крышки батарейного отсека - 2 шт., кабель зарядки

Тип оголовья: крепление на каску

Материал креплений: сталь, пластик

Материал чашек: ударопрочный АБС-пластик

Материал амбушюр: искусственная кожа

Степень защиты: IP 66

SNR: 20 дБ

Масса: 294 г

ОПИСАНИЕ

Противошумные наушники с активным шумоподавлением и креплениями на каску от отечественного производителя АО «КБ Прибой». Модель разработана для защиты органа слуха от воздействия импульсных шумов, усиливающая тихие звуки для надежной ориентации в окружающей обстановке. Наушники оснащены внешними стереомикрофонами, расположенными снаружи чашек и защищёнными от ветра, а также встроенными динамиками, расположенными внутри чашек. Они передают звуки окружающей среды на безопасном уровне, позволяя определять направление источника звука. Семь уровней регулировки громкости динамиков позволяют усиливать тихие звуки, важные для производственного процесса, и одновременно снижать громкость излишне громких звуков. Активный режим работает во всём диапазоне громкости как в безопасных, так и во вредных условиях шума, позволяя слышать сигналы тревоги, звуки проезжающего транспорта и работающего оборудования. Наушники поставляются в жёстком кейсе для хранения и комплектуются кожаными амбушюрами, обеспечивающими комфортное прилегание чашек к голове пользователя в любое время года. Также в комплект входят гелевые амбушюры с эффектом памяти и дышащим внешним слоем. Они предотвращают перегрев кожи головы и обеспечивают отвод и испарение влаги. Рекомендуются для использованияв тёплое время года. Для работы активного режима используются элементы питания типа AAA. В комплект поставки входят перезаряжаемые аккумуляторы и кабель для подзарядки. Время работы – не менее 50 часов. Длина оголовья легко регулируется, обеспечивая надёжную фиксацию и оптимальную защиту. Чашки наушников вращаются на 360°, что позволяет использовать их в различных положениях. Защита от шума при уровне до 100 дБ.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.275-2014

ТР ТС 019/2011