Очки РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE SUPER 11562

Код по каталогу: 131-0363-01

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. Очки открытые с плотным прилеганием и широкими заушниками защищают от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Стекло с темно-серым (солнцезащитным) светофильтром из поликарбоната с покрытием super (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации). Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (артикул 00817). Возможно применять с противошумными наушниками, каской и респиратором.

Защитные свойства: 5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

5-3,1 – обозначение светофильтра

1 – первый оптический класс

FT-устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах

N – символ устойчивости к запотеванию.

ОПИСАНИЕ

Защитные очки открытого типа РОСОМЗ О15 HAMMER ACTIVE SUPER предназначены для эффективной защиты глаз от механических воздействий, высокоскоростных частиц с низкоэнергетическим ударом до 0,84 Дж, а также от капель и брызг жидкостей и неионизирующих излучений (солнечного света).

Благодаря плотному прилеганию и широким заушникам очки комфортно фиксируются на лице и обеспечивают надёжную защиту без давления и дискомфорта даже при длительном ношении. Тёмно-серый солнцезащитный светофильтр из поликарбоната снижает яркость света и защищает от ультрафиолетового излучения. Линзы имеют двустороннее твёрдое покрытие Super, устойчивое к запотеванию и царапинам, которое сохраняет свои свойства при интенсивной эксплуатации. Оптический класс 1 гарантирует отсутствие искажений и позволяет использовать очки в течение всей рабочей смены. Изделие допускает мытьё и дезинфекцию, что обеспечивает гигиеничность и длительный срок службы.

Очки совместимы с противошумными наушниками, защитными касками и респираторами, а при необходимости могут дополнительно комплектоваться обтюратором (арт. 00817) для усиленной защиты.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 019/2011