

Очки РОСOM3 O50 MONACO Strong Glass 15055



Код по каталогу: 131-0639-01

Легкие современные универсальные очки для всех видов работ.

Защитное стекло-моноблок из поликарбоната серого цвета с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои свойства при продолжительном использовании.

Регулируемый съемный силиконовый носоупор. Регулировка длины заушника и наклона защитного стекла.

Увеличенная защита от летящих частиц сверху и по бокам.

Диапазон экстремальных температур от -40°C до +55°C.

Цвет линзы: серая;

Покрывтие: Strong Glass (двустороннее незапотевающее покрытие и защита от царапин);

Оптический класс: №1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);

Материал линзы: поликарбонат;

Вид носоупора: мягкий;

Регулировка дужек: по длине и углу наклона.

Защитные свойства: 5-2,5 RZ1 FT K N - RZ 253 FT

5-2,5 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

FT - воздействие низкоэнергетического удара при экстремальных температурах

K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям

N - защита от запотевания.

ОПИСАНИЕ

Современные и лёгкие очки РОСОМЗ О50 MONACO Strong Glass 15055 предназначены для надёжной защиты глаз при выполнении различных производственных работ. Универсальная конструкция сочетает высокий уровень безопасности, удобство и стильный внешний вид.

Защитное стекло-моноблок изготовлено из прочного поликарбоната серого цвета и оснащено двусторонним водостойким покрытием Strong Glass, устойчивым к запотеванию и царапинам. Покрытие сохраняет свои защитные свойства даже при интенсивной эксплуатации и воздействии экстремальных температур — от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$.

Мягкий силиконовый носоупор регулируется по высоте и может быть снят при необходимости. Заушники имеют регулировку длины и угла наклона, что обеспечивает комфортную посадку и плотное прилегание без давления. Конструкция очков предусматривает дополнительную защиту сверху и с боков от пыли и летящих частиц.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

