

Очки РОСOM3 O88 SURGUT Strong Glass 18837-5



Код по каталогу: 131-0794-01

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. Очки открытые со сферическими стеклами защищают от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Не имеют металлических деталей, обладают электроизоляционными свойствами.

Стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием Strong Glass (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации в т.ч. при работе с абразивами). Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Модель оснащена мягким носоупором из ТЭП.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (артикул 00807). Возможно применять с противозумными наушниками, каской и респиратором.

Защитные свойства: 2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

2C-1,2 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

FT - устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах
K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям (устойчивость к царапинам)

ОПИСАНИЕ

Очки РОСОМЗ О88 SURGUT Strong Glass — это удобная и надёжная защита для глаз при работе, где возможны пыль, брызги жидкостей, мелкие частицы или воздействие неионизирующих излучений.

Линзы выполнены из прозрачного поликарбоната и покрыты Strong Glass — прочным двусторонним слоем, который предотвращает запотевание, защищает от царапин и истирания. Даже при интенсивной работе линзы остаются чистыми и ясными. Очки относятся к первому оптическому классу, не искажают изображение и подходят для длительного использования. Их можно легко мыть и дезинфицировать.

Мягкий носопор из ТЭП делает ношение более комфортным. Модель не содержит металлических деталей и обладает электроизоляционными свойствами. Очки можно использовать вместе с каской, противошумными наушниками и респиратором. При необходимости комплектуются обтюратором.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011

