

Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL 23232



Код по каталогу: 131-0076-03

Очки с откидным блоком из термостойкой пластмассы с защитными минеральными стеклами и внутренними стеклами из бесцветного поликарбоната PC.

Конструкция 2 в 1 позволяет вести работы: с опущенным стеклодержателем - связанные с опасным для глаз излучением, с поднятым стеклодержателем - связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц.

Мягкий корпус из ПВХ.

Защитное минеральное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета для защиты от УФ и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней мощности.

Цвет линзы: темно-зеленая (6);

Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);

Покрытие: без покрытия;

Материал линзы: минеральное стекло.

Защитные свойства: 6 RZ 1 K - RZ 1 FT 9 - RZ 253
3 4 9 FT

6 - светофильтр газосварочный

1 - первый оптический класс

FT- устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах

9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

K - устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам)

3 - защита брызг жидкостей

4 - защита от грубодисперсных аэрозолей

ОПИСАНИЕ

Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL 23232 имеют конструкцию "2 в 1", что позволяет использовать очки в разных режимах.

Если вам необходима защита от опасного ультрафиолетового и инфракрасного излучения при газовой сварке и резке средней мощности, необходимо использовать очки с опущенным стеклодержателем. При выполнении работ, где требуется защита глаз от твёрдых частиц и механических воздействий, стеклодержатель нужно поднять. Прочный корпус из мягкого ПВХ обеспечивает плотное прилегание и комфорт даже при длительном ношении.

Минеральные светофильтрующие стекла тёмно-зелёного оттенка надёжно защищают глаза от яркого света, брызг и излучений, а внутренние линзы из бесцветного поликарбоната сохраняют чёткое и естественное восприятие без искажений благодаря первому оптическому классу.

Термостойкий материал оправы устойчив к высоким температурам, а прочная конструкция гарантирует долговечность и безопасность при интенсивной эксплуатации.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

