Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL 23233



Код по каталогу: 131-0076-04

Очки с откидным блоком из термостойкой пластмассы с защитными минеральными стеклами и внутренними стеклами из бесцветного поликарбоната PC.

Конструкция 2 в 1 позволяет вести работы: с опущенным стеклодержателем - связанные с опасным для глаз излучением, с поднятым стеклодержателем - связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц.

Мягкий корпус из ПВХ.

Защитное минеральное стекло-светофильтр зелёного цвета для защиты от УФ и ИК-излучений при мощной газовой сварке и резке.

Цвет линзы: темно-зеленая(7);

Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);

Покрытие: без покрытия;

Материал линзы: минеральное стекло.

Защитные свойства: 7 RZ 1 K - RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT

7 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

FT- устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах.

9 - защита от расплавленного металла и горячих частиц

К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям (устойчивость к царапинам)

3 - символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости

4 - защита от грубодисперсных аэрозолей (пыли).

ОПИСАНИЕ

Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL сочетают прочность, комфорт и функциональность.
Конструкция типа "2 в 1" с откидным блоком из термостойкой пластмассы позволяет использовать их в разных режимах: во-первых, с опущенным стек5лодержателем - при работах, связанныхс опасным для глазизлучением (газовая сварка, резка), во-вторых, с поднятым стеклодержателем - при операциях, где требуется защита от твёрдых частиц и механических воздействий.
Мягкий корпус из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и комфорт даже при длительном использовании.
Защитное минеральное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета надёжно защищает глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, что особенно важно при мощной газовой сварке и термической обработке металлов.внутренние стёкла из прочного бесцветного поликарбоната обеспечивают дополнительную защиту и отличную видимость без тскажений.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ГОСТ 12.4.254-2013

ТР ТС 019/2011

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

