

# Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL 23233



**Код по каталогу:** 131-0076-04

Очки с откидным блоком из термостойкой пластмассы с защитными минеральными стеклами и внутренними стеклами из бесцветного поликарбоната PC.

**Конструкция 2 в 1 позволяет вести работы:** с опущенным стеклодержателем - связанные с опасным для глаз излучением, с поднятым стеклодержателем - связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц.

Мягкий корпус из ПВХ.

Защитное минеральное стекло-светофильтр зелёного цвета для защиты от УФ и ИК-излучений при мощной газовой сварке и резке.

**Цвет линзы:** темно-зеленая(7);

**Оптический класс:** 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);

**Покрытие:** без покрытия;

**Материал линзы:** минеральное стекло.

<br>

**Защитные свойства:** 7 RZ 1 K - RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT

7 - обозначение светофильтра

1 - первый оптический класс

FT- устойчивость к низкоэнергетическому удару (45 м/с) при экстремальных температурах.

9 - защита от расплавленного металла и горячих частиц

K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям (устойчивость к царапинам)

3 - символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости

4 - защита от грубодисперсных аэрозолей (пыли).

# ОПИСАНИЕ

Очки РОСОМЗ ЗНД2 ADMIRAL сочетают прочность, комфорт и функциональность. Конструкция типа "2 в 1" с откидным блоком из термостойкой пластмассы позволяет использовать их в разных режимах: во-первых, с опущенным стеклодержателем - при работах, связанных с опасным для глаз излучением (газовая сварка, резка), во-вторых, с поднятым стеклодержателем - при операциях, где требуется защита от твёрдых частиц и механических воздействий. Мягкий корпус из ПВХ обеспечивает плотное прилегание и комфорт даже при длительном использовании. Защитное минеральное стекло-светофильтр тёмно-зелёного цвета надёжно защищает глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, что особенно важно при мощной газовой сварке и термической обработке металлов. Внутренние стёкла из прочного бесцветного поликарбоната обеспечивают дополнительную защиту и отличную видимость без искажений.

## СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013  
ГОСТ 12.4.254-2013  
ТР ТС 019/2011

## ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

