Очки закрытые РОСОМЗ 3Н11 PANORAMA Strong Glass 21134



Код по каталогу: 131-0525-01
Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным стеклом-светофильтром тёмно-зелёного цвета из поликарбоната (PC Strong Glass) с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени).
Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ- и ИК-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.
Сварочный светофильтр 5 (градационный шифр светофильтра) предназначен для защиты от излучения при сварочных и других тепловых процессах: для газовой сварки, пайки и кислородной резке, вспомогательные работы при электросварке и другие работы, связанные с избыточной яркостью видимого света.
Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene.
Регулируемая наголовная лента.
Масса не более 110г.
Цвет линзы: темно-зеленая (5);
Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: Strong Glass;
Материал линзы: поликарбонат.

Защитные свойства: 5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 9 BT

5 - светофильтр газосварочный

1 - первый оптический класс

BT - устойчивость к среднеэнергетическому удару при экстремальных температурах

9 - устойчивость к адгезии расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих частиц

K - устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам)

N - устойчивость к запотеванию

3 - защита от капель и брызг жидкостей.

ОПИСАНИЕ

Очки закрытые РОСОМЗ 3Н11 PANORAMA StrongGlass 211 -это защитные очки с непрямой вентиляцией и темно-зеленым светофильтром предназначены для надежной защиты глаз при сварочных и других тепловых работах, а также в условиях повышенной яркости и высоких температур.
Они эффективно защищают от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразивов, капель и брызг жидкостей, включая химические растворы, а также от ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Панорамная линза из ударопрочного поликарбо-ната с тёмно-зелёным светофильтром степени затемнения 5 снижает интенсивность яркого видимого света и обеспечивает комфортное зрение при газовой сварке, пайке, кислородной резке и вспомогательных работах при электросварке. Покрытие Strong Glass с двух сторон сочетает повышенную прочность, влагостойкость, устойчивость к царапинам и эффективную защиту от запотевания, сохраняя свои свойства даже при длительной и интенсив-ной эксплуатации.
Конструкция с непрямой вентиляцией способствует циркуляции воздуха и уменьшает запотевание, при этом надежно защищая глаза от внешних воздействий. Мягкий корпус из эла-стичного материала Evoprene обеспечивает плотное и комфортное прилегание к лицу, а регулируемая наголовная лента позволяет надежно зафиксировать очки. Небольшой вес делает модель удобной для длительного ношения.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011

ВОСТОК СЕРВИС