Очки закрытые РОСОМЗ 3Н95 Стальной БАРС® 295737

Код по каталогу: 131-0917-01

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующего излучения (ультрафиолетовое), химических факторов (капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц). Очки закрытые с непрямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и механической прочностью - 120 м/с. Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием КРИСТАЛАЙН 60"" (с внешней стороны-сверхтвердое химостойкое покрытие, устойчивое к истиранию и царапинам, с внутренней стороны-покрытие, устойчивое к запотеванию 60 сек. Сохраняет свои свойства при сверхинтенсивной эксплуатации). Оправа имеет увеличенную защиту сверху и с боков. Мягкий обтюратор и регулируемая наголовная лента обеспечивают плотное прилегание и комфортную посадку без давления. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.

Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 KN - RZ 253 3 4 9 BT

2С-1,2- обозначение светофильтра

	1 - первый оптический класс BT - устойчивость к среднеэнергетическому удару 9 - символ устойчивости к брызгам расплавленного металла и проникновению горячих частиц K - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (устойчивость к царапинам) N - символ устойчивости к запотеванию 3 - символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости 4 - защита от грубодисперсных аэрозолей

ОПИСАНИЕ

Закрытые защитные очки ЗН95 Стальной БАРС Кристалайн с панорамным обзором обеспечивают надёжную защиту глаз при работе в сложных и опасных условиях.
Они защищают от механических воздействий, высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом до 5,9 Дж и прочностью до 120 м/с, от ультрафиолетового излучения, капель жидкостей и грубодисперсных аэрозолей, а также от брызг расплавленного металла и горячих частиц при повышенных температурах. Конструкция закрытого типа с непрямой вентиляцией предотвращает попадание пыли и капель внутрь и одновременно снижает риск запотевания. Панорамное стекло из бесцветного поликарбоната обеспечивает широкий угол обзора без искажений и соответствует оптическому классу 1, что позволяет использовать очки в течениевсей рабочей смены без усталости глаз.
Покрытие КРИСТАЛАЙН с внешней стороны представляет собой сверхтвёрдый химостойкий слой, устойчивый к истиранию и царапинам, а с внутренней стороны нанесено покрытие, устойчивое к запотеванию не менее 60 секунд, сохраняющее свои свойства даже при сверхинтенсивной эксплуатации. Оправа усилена сверху и с боков для дополнительной защиты, мягкий обтюратор обеспечивает плотное прилегание без давления, а регулируемая наголовная лента гарантирует комфортную и надёжную фиксацию при работе на высоте, в ограниченном пространстве и при минусовых температурах.
Очки можно мыть и дезинфицировать, они совместимы с другими средствами индивидуальной защиты и подходят для профессионального использования в условиях повышенных требований к безопасности.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ГОСТ 12.4.253-2013

ТР ТС 019/2011